



**Una solución inmediata
a un problema vial**

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN FRÍO DE SECADO RÁPIDO, MARCA BACHE MIX. PARA LA REPARACIÓN INSTANTÁNEA DE ÁREAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO, BACHES, JUNTAS Y GRIETAS.

MEZCLA UNIFORME QUE NO REQUIERE CALENTARSE NI REVOLVERSE CON OTRAS SUSTANCIAS ANTES DE USARSE, DISEÑADA PARA APLICARSE A TEMPERATURAS DE -40°C A 75°C , LA MEZCLA DEBERÁ DE COMPONERSE DE MATERIAL PÉTREO CLASIFICADO Y COMO AGLUTINANTE UN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS QUE DEBEN CONTENER UN MÍNIMO DEL 80% EN VOLUMEN DE RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN HASTA 360°C , SEGÚN ASTM-D-86 Y COMO MÁXIMO EL 1% DE CONTENIDO DE AGUA POR DESTILACIÓN.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

EMPACADO EN CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE 22.68 KG Y/O SACO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 22.68 KG (C/U).

- GARANTIZAR EN CONTENEDOR DE PLÁSTICO 1 AÑO DE ALMACENAJE Y EN SACO DE POLIETILENO 6 MESES, SIN PERDER SUS PROPIEDADES FÍSICAS. GARANTÍA EN BACHES REPARADOS: 1 AÑO (AMBAS PRESENTACIONES)
- RENDIMIENTO APROXIMADO 22.68 KG = 0.61 M x 0.61 M x 0.038 M DE ESPESOR.

www.bachemix.com

Calle Congreso de Chilpancingo No.107, Fracc. Insurgentes, C.P. 86019, Villahermosa, Tabasco, México
Tel./Fax: 01 (993) 353 60 14 y 353 60 15 E-mail: pesdox@prodigy.net.mx